



ADJ ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO

REVISION

FECHA

1688-BRS3

REF.	
DESCRIPCION	1688-BRS3
CAT EPI	CAT II
CLASE	Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales
NORMAS	UNE-EN ISO 20344 UNE-EN ISO 20345
TALLAS	36-49
CATEGORÍA DE CALZADO	<p>S3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propiedades fundamentales del calzado de seguridad. • Puntera de seguridad con resistencia a impactos de, al menos, 200J y frente a compresión de al menos 15KN. • Zona del talón cerrada. • Propiedades antiestáticas • Absorción de energía en el tacón. • Resistencia a la penetración y absorción de agua. • Suela resistente a la perforación (>1100N) y suela con resaltes.
MARCADO	<p>El marcado en la parte interior de la lengüeta (como elemento textil cosido a la misma) deberá indicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logo Anibal • Talla • CE • UNE EN ISO 20345:2011 • Fecha de fabricación (al menos año y trimestre) • Modelo del calzado (indicando S3)



Elementos construcción	Materiales	Especificaciones
Corte	Piel	<ul style="list-style-type: none"> • Piel Bufalo rectificada S3 negra • Pieza de PVC Negro/Gris • Collarin acolchado y en PU coagulado de color Negro • Tira Reflectante 3M • Tirador posterior de Nylon negro /Gris / Azul • Etiqueta lateral PVC, Anibal fondo gris y logotipo Azul.
Lengüeta	Material sintético	<ul style="list-style-type: none"> • Lengüeta acolchada y en PU coagulado de color Negro • Piel Bufalo negra • Etiqueta PVC Anibal fondo gris. • Etiqueta textil en la parte trasera con marcado CE.
Plantilla Extraible	EVA	<ul style="list-style-type: none"> • Plantilla extraible color Negra • Conformada para mayor comodidad • Logo Anibal tampografiado • Etiqueta construcción en pié derecho



AD ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO

REVISION

FECHA

Plantilla Antiperforación	Metálica	<ul style="list-style-type: none">Plantilla anti perforación metálicaLas plantillas no podrán extraerse sin romper el calzado.
Puntera	Metálica	<ul style="list-style-type: none">Puntera de acero de seguridad.Las punteras no podrán extraerse sin romper el calzado
Suela	PU/PU	<ul style="list-style-type: none">Suela bidensidad (Zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo)Zona de confort en negra + zona de contacto en gris.Piso inyectado.Marcado Suela:<ul style="list-style-type: none">Anibal logoAño y mes de fabricación/ manufacturing date (<i>indicating month and year</i>)CETalla/ SizeOil ResistantShock absorberAnti slip area
Enganches	Metálicas	<ul style="list-style-type: none">20 piezas (al par) de anillas grises4 piezas (al par) de ganchos azules
Pespuntes	Textil	<ul style="list-style-type: none">Poliéster en color gris
Contrafuerte	Sintético	<ul style="list-style-type: none">Contra fuerte termo-sintético colocado entre corte y forro hacienda de refuerzo en el talon.
Cordón	Textil	<ul style="list-style-type: none">Cordón Redondo de 150 cm en color negro jaspeado gris